




ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ 4 + Ν MONITOR VHS 503 / VHS 503C / VHS 603C / VHM 903 / VHS 703C

Περιγραφή: το σύστημα αυτό εξασφαλίζει την οπτική και ακουστική επαφή μεταξύ δυο εισόδων και απεριόριστου αριθμού εσωτερικών στοιχείων. Ταυτόχρονη ενεργοποίηση ομιλίας και άνοιγμα κλειδαριάς. Αυτός ο τύπος εγκατάστασης δεν επιτρέπει την αυτόματη ενεργοποίηση της οθόνης με την κλήση από την είσοδο (ισχύει για τα **VHS 503/ VHS 503C/ VHM 903** μόνο), αλλά μόνο με αυτόκληση του πλήκτρου ON. Μελωδικός ήχος κλήσης από την είσοδο.

ΟΘΟΝΗ



VHS 603C



VHS 703C




VHS 503 / VHS 503C
VHM 903

ΟΘΟΝΗ



VHS 603C



VHS 703C



VHS 503 / VHS 503C
VHM 903

ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΑ



BMVS 2

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ

Κ1 ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΜΠΟΥΤΟΝ

Κ

II

I

-

+

J1

Κ1 ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΜΠΟΥΤΟΝ

Κ

II

I

-

+

J1

HT1

HT2

HT3

HT1

HT2

HT3

-V

+V

-

+

1

2

I

K1

O

8V

ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΑ



BMVS 2

-V

+V

-

+

1

2

I

K1

O

8V

8V O

+

+

-

-

220 V

VT 12

220 V

DSP30 ή 60/15

220 V

DSP30 ή 60/15

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Κοινό πλην / γείωση
- + 13V – 16V / DC / 2A / 4A

NGV 700	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ :
8V~	12V / AC / 1,4A για μέγιστη διάρκεια
0	4 δευτερόλεπτα κοινό σημείο
B	9,5V / DC / 0,3A συνεχής λειτουργία
D	Μελωδικός ήχος
1	Είσοδος εντολής κλειδαριάς
K	Έξοδος εντολής κλειδαριάς

Δυνατότητα ξεχωριστής ρύθμισης ήχου (μικροφώνου μεγαφώνου) από το θυρομεγάφωνο

VT 12 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ :
8V~ 12V / AC / 1,4A για μέγιστη διάρκεια
4 δευτερόλεπτα κοινό σημείο
0 κοινό σημείο